

Deklaracja właściwości użytkowych F10/2015

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL F10 TYP C1TE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KABEX Paweł Kędziński Ul. Pruszkowska 35 05-830 Nadarzyn
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487


5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza – przyczepność: <ul style="list-style-type: none">po zanurzeniu w wodziepo starzeniu termicznympo cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Paweł Kędziński

Nadarzyn, 10.01.2020
(WYDANIE DRUGIE)


Kabex
Paweł Kędziński

ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn
NIP 531-156-25-18 Regon 017373759
22 730 99 41, 22 729 8 17