

# Deklaracja właściwości użytkowych F15/2017

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL F15 typ M10
2. Zamierzone zastosowanie:	Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym na ściany murowane, słupy i ściany działowe
3. Producent:	KABEX DOCIEPLENIA Ul. Pruszkowska 35 05-830 Nadarzyn
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
4a. Norma zharmonizowana Jednostka notyfikowana:	PN-EN 998-2: 2012 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488


## 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 998-2: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \%$	
Absorpcja wody	$\leq 0,22 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$ (wartość tabelaryczna)	15/35	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50%)	0,83 W/mK ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ )	
Trwałość	Mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki wyrobu	

6. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Paweł Kędzierski

Nadarzyn, 24.07.2017

 **Paweł Kędzierski**  
ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn  
NIP: 534 196 25 18 Reg. 017373759  
tel./fax (022) 239 87 17

