

# Deklaracja właściwości użytkowych F18/2017

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL F18 typ GP
2. Zamierzone zastosowanie:	Zaprawa tynkarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
3. Producent:	KABEX DOCIEPLENIA Ul. Pruszkowska 35 05-830 Nadarzyn
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 998-1: 2012 Nie dotyczy

## 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 998-1: 2012
Przyczepność	$\geq 0,1$ N/mm <sup>2</sup> – FP:A	
Absorbcja wody	W1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	$\leq 9$	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P=50%)	0,67 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ )	
Trwałość	Mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki wyrobu	

6. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Paweł Kędziński

  
Paweł Kędziński  
ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn  
NIP: 534 196 25 18 Reg. 017373759  
tel./fax (022) 732 07 41 724 02 15

Nadarzyn, 28.02.2017

